

# Футеровочные кирпичи /плитки



Техническая информация	92 серия	95 серия
Содержание алюминия	92 %	95 %
Твёрдость (Мохс)	9	9
Водопоглощение	0,01	0,01
Устойчивость к температуре	1400 °С	1400°С
Плотность	3,60-3,62 г/см3	3,65-3,68 г/см3

## Размеры:

Высота: 6-50 мм      Ширина: 50-100 мм      Длина: 60-150 мм

## Характеристики:

Согласно экологическим требованиям многих клиентов, качество сырья для данного продукта находится под строгим контролем, мы обеспечиваем хорошую износостойкость, устойчивость к коррозии, а также широкий выбор размеров изделия. Срок эксплуатации - минимум 5 лет, эффективность данного изделия превышает на 15% эффективность резиновой футеровки. Продукт также снижает загрязнение от истирания материала и увеличивает эффективность, снижая затраты.

## Применение:

Стальная промышленность, энергетический сектор промышленности, шахты и футеровка измельчающего оборудования.

## Упаковка:

Картонная коробка, защищающая от разломов

**Внимание:** мы можем изготовить износостойкие плитки с содержанием алюминия согласно вашим требованиям.

## Дополнительная информация:

1. Плитка неглазуванная
2. Тип керамики: белая
3. Изготавливается из керамического порошка, таможенный код Н.С.69091900