



LOXEAL 83-54

Описание:

Высокопрочный анаэробный адгезив для закрепления и уплотнения распорок, гаек, шурупов и резьбовых соединений, не требующих разборки. Высокотемпературный, выдерживает коррозию, вибрации, воду, газ, масло, углеводород и другие химические вещества.

Физические качества:

Состав	анаэробный метакрилат
Цвет	зеленый
флуорисцентность	При ультрафиолете
Вязкость (25°C – мПа.с)	500-600
Удельный вес (25°C-гр.мл)	1,1
Максимальный диаметр резьбы/зазора	М 20/0,15 мм
Точка вспышки	>100°C
Содержание растворителя	нет
Срок хранения при t 25°C	1 год

Свойства отвержденного материала:

Винт М 10 на 20, гайка h = 0,8 d

Открытое время	10-20 мин
Функциональное время отверждения	1- 3 часа
Полное время отверждения	5-10 часов
Прочность на сдвиг (DIN 54452)	15-20 N/мм ²
Закрепление вращающего момента (Международная организация по станд. 10964)	
- момент срыва	28-35 N.m
- момент отворачивания после срыва	50-65 N.m
Диапазон рабочих температур	-55 +150 °C

Обращение и меры предосторожности:

Маркировка в соответствии с правилами экспертной системы: Xi = раздражает кожу и глаза.

См. инструкцию по безопасности продукта

Упаковка:

Флакон: 50– 250 мл.

ООО "Химтрейд"

www.himtrade.com.ua
61072, г. Харьков,
пр. Ленина, 60, к. 225

(057) 71-77-888
(057) 759-03-01